







Характеристики продукта

- Максимальный комфорт при ходьбе
- Высокая несущая способность
- Невысокий вес системы
- Быстрый монтаж
- Может комбинироваться с другими системами
- Произведен в Германии в соответствии с высоким стандартом качества и экологическими требованиями
- Широкий выбор покрытий

Описание системы

Система неразъемного фальшпола FLOOR and more® - это инновационный продукт, обладающий высокой прочностью и устойчивостью. Канты FLOOR and more® плит пазогребневой конструкции склеиваются между собой при монтаже, обеспечивая абсолютно ровную поверхность высокой несущей способности. Подконструкция состоит из регулируемых по высоте оцинкованных стальных стоек собственного производства, которые формируют подпольное пространство необходимой высоты.

	Технические характеристики		
	Толщина плиты	34 мм	
	Вес системы	около 43 кг/м ²	
	Высота стойки	40 – 840 мм	
	Расстояние между стойками	600 x 600 мм	
	Класс нагрузки		
	EN 12825	2 (3 kN)	
	Коэффициент безопасности	2	
	Реакция на воздействие огня		
	DIN 4102-1	A2 (негорючий)	
	EN 13501-1	A1 (негорючий)	
	Огнестойкость в зависимости от типа стойки		
	DIN 4102-2	F30 при высоте до 840 мм возможен до 2000 мм	
	EN 13501-2	REI30	возможен
	Акустические характеристики		
	ISO 140, VDI 3762 следует отметить	без покрытия	с покрытием (ΔL _w =27dB)
	Значения были получены по плите 32 мм		
	Горизонтальная звукоизоляция D _{n,f,w}	-	42 dB
	с краевой подрезкой	-	52 dB
	Индекс изоляции воздушного шума R _w	64 dB	-
	Коэффициент поглощения звука шагов ΔL _w	14 dB	23 dB
Приведенный уровень ударного шума L _{n,f,w}	-	53 dB	
	Сейсмика		
	Международный Строительный Код (IBC)	доступно в категориях A - F	
	Зеленое строительство		
	Свойства продукта	DGNB/LEED соответствует	

Области применения

(Руководство применения DIN EN 12825)

- Офисные помещения, кабинеты, коридоры
т.е. Офисы, больницы, поликлиники
- Актовые залы и места
массового пребывания людей
т.е. школы, рестораны, читальные залы

Применимые напольные покрытия

- Эластичные покрытия
- Текстильные покрытия
- Паркет
(наклеиваемый или укладываемый двухслойный, не сплошной)



and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council®

Больше информации Вы можете найти на нашем сайте www.Lindner-Group.com

