

Усиливающий стрингер тип RM производится из холоднокатаной оцинкованной стали и защелкивается на лепесток верхней пластины стойки пола тип M, H, S или SW90. Данный способ крепления позволяет избежать металлического скрежета при эксплуатации. Для возможного дополнительного винтового крепления на концах стрингера имеются отверстия.

Усиливающий стрингер тип RM применяется как для горизонтальной стабильности, так и для увеличения несущей способности системы фальшпола в целом. В зависимости от конфигурации системы и типа подконструкции достигаются различные значения несущей способности.

Усиливающие стрингеры необходимо использовать при высоте пола более 500 мм.

- + Увеличение горизонтальной стабильности и несущей способности системы
- + Подходит для стоек тип M, H, S и SW90
- + Отсутствие металлического скрежета при эксплуатации
- + Возможно винтовое крепление
- + Необходимо использовать при высоте более 500 мм



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	538 мм
Ширина	28 мм
Высота	54 мм
Толщина стали	1.0 мм



## ТАБЛИЦА ТИПОВ

Стрингер без уплотнительной ленты	00037587
Стрингер с уплотнительной лентой	00037588



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Винт Ø 4.8 x 16 мм	00056966
Винт Ø 4.2 x 16 мм	00036057