

Стойки из оцинкованной стали тип М4 в сочетании с гаскетами и, возможно, со стрингерами тип RO, RL и RM используются в качестве подконструкции системы разъемного фальшпола. Компания Lindner имеет собственное производство стоек полного цикла в Германии: от проектирования до производства, включая гальванизацию.

Стойка тип М4 позволяет создать пространство под фальшполом для размещения коммуникаций. Стойка тип М4 имеет высокую несущую способность и большой бесступенчатый диапазон регулирования высоты, благодаря чему нивелируются неровности черного пола.

- + различные высоты
- + высокая несущая способность
- + не сложный монтаж
- + высокая защита от коррозии
- + произведено в Германии
- + не имеет в составе 6-ти валентного хрома
- + без самопроизвольного образования висковеров
- + может комбинироваться со стрингерами тип RO, RL и RM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхняя часть стойки		
Верхняя пластина		80 x 80 мм
Толщина		2.5 мм
Резьбовой болт		M20
Нижняя часть стойки		
Нижняя пластина		90 x 90 мм
Толщина		2.5 мм
Трубка		Ø 24 x 2.0 мм



СТАТИКА

Класс нагрузки	EN 12825	2
Точечная нагрузка		3 kN
Разрушающая точечная нагрузка в центре		≥ 12 kN
Разрушающая внецентровая нагрузка		≥ 6 kN



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Реакция на воздействие огня	EN 13501-1	A1 (негорючий)
-----------------------------	------------	----------------



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Класс защиты		цинкование
Тест в солевой камере		72 часа

Мы оставляем за собой право адаптировать или изменять все детали и информацию в любое время.

Ответственность за непреднамеренно неверную информацию исключается.

Этот документ защищен законом об авторских правах.

В частности, запрещено редактирование, несанкционированное использование или публичное воспроизведение и распространение. Воспроизведение или передача третьим лицам разрешены только с нашего согласия.

boden_db_stutz_m4-en | 21.0



ВАРИАНТЫ СТОЕК

Высота стойки	Артикул изделия	Диапазон регулировки
450 мм	00011068	405 – 485 мм
500 мм	00011073	455 – 535 мм
550 мм	00011078	505 – 585 мм
600 мм	00011083	555 – 635 мм
650 мм	00011088	605 – 685 мм
700 мм	00011093	655 – 735 мм
750 мм	00011098	705 – 785 мм
800 мм	00011103	755 – 835 мм
850 мм	00011108	805 – 885 мм
900 мм	00011113	855 – 935 мм
950 мм	00011118	905 – 985 мм
1000 мм	00011123	955 – 1035 мм
1050 мм	00011128	1005 – 1085 мм
1100 мм	00011133	1055 – 1135 мм
1150 мм	00011138	1105 – 1185 мм
1200 мм	00011143	1155 – 1235 мм
1250 мм	00011148	1205 – 1285 мм
1300 мм	00011153	1255 – 1335 мм
1350 мм	00011158	1305 – 1385 мм
1400 мм	00011163	1355 – 1435 мм
1450 мм	00011168	1405 – 1485 мм
1500 мм	00011173	1455 – 1535 мм
1550 мм	00011178	1505 – 1585 мм
1600 мм	00011183	1555 – 1635 мм

Мы оставляем за собой право адаптировать или изменять все детали и информацию в любое время.

Ответственность за непреднамеренно неверную информацию исключается.

Этот документ защищен законом об авторских правах.

В частности, запрещено редактирование, несанкционированное использование или публичное воспроизведение и распространение. Воспроизведение или передача третьим лицам разрешены только с нашего согласия.

boden_db_stutz_m4-en | 21.0