

Стойки из оцинкованной стали тип SW90-3 в сочетании с гаскетами и, возможно, с С-профилями тип CL, CS, CX, CM и CH используются в качестве подконструкции системы разъемного фальшпола. Компания Lindner имеет собственное производство стоек полного цикла в Германии: от проектирования до производства, включая гальванизацию.

Стойка тип SW90-3 позволяет создать пространство под фальшполом для размещения коммуникаций. Стойка тип SW90-3 имеет высокую несущую способность и большой бесступенчатый диапазон регулирования высоты, благодаря чему нивелируются неровности чернового пола.

- + различные высоты
- + высокая несущая способность
- + не сложный монтаж
- + высокая защита от коррозии
- + произведено в Германии
- + не имеет в составе 6-ти валентного хрома
- + без самопроизвольного образования висковеров
- + может комбинироваться с с-профилями тип CL, CS, CX, CM и CH



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Верхняя часть стойки</b>		
Верхняя пластина		90 x 90 мм
Толщина		3.0 мм
Трубка		Ø 20 x 2.0 мм
<b>Нижняя часть стойки</b>		
Нижняя пластина		90 x 90 мм
Толщина		2.5 мм
Резьбовой болт		M16



### СТАТИКА

Класс нагрузки	EN 12825	5
Точечная нагрузка		5 kN
Разрушающая точечная нагрузка в центре		≥ 20 kN
Разрушающая внецентровая нагрузка		≥ 10 kN



### ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Реакция на воздействие огня	EN 13501-1	A1 (негорючий)
-----------------------------	------------	----------------



### ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Класс защиты		цинкование
Тест в солевой камере		72 часа



### ВАРИАНТЫ СТОЕК

Высота стойки	Артикул изделия	Диапазон регулировки
130 мм	00011492	105 – 163 мм
140 мм	00011493	115 – 173 мм
150 мм	00011494	125 – 183 мм
160 мм	00011495	135 – 193 мм
200 мм	00011499	155 – 248 мм
250 мм	00011504	205 – 298 мм
300 мм	00011509	255 – 348 мм
350 мм	00011514	305 – 398 мм
400 мм	00011519	355 – 448 мм
450 мм	00011524	405 – 498 мм