

Стойки из оцинкованной стали тип SW90-4 в сочетании с гаскетами и, возможно, с С-профилями тип CL, CS, CX, CM и CH используются в качестве подконструкции системы разъемного фальшпола. Компания Lindner имеет собственное производство стоек полного цикла в Германии: от проектирования до производства, включая гальванизацию.

Стойка тип SW90-4 позволяет создать пространство под фальшполом для размещения коммуникаций. Стойка тип SW90-4 имеет высокую несущую способность и большой бесступенчатый диапазон регулирования высоты, благодаря чему нивелируются неровности чернового пола.

- + различные высоты
- + высокая несущая способность
- + не сложный монтаж
- + высокая защита от коррозии
- + произведено в Германии
- + не имеет в составе 6-ти валентного хрома
- + без самопроизвольного образования висковеров
- + может комбинироваться с с-профилями тип CL, CS, CX, CM и CH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верхняя часть стойки		
Верхняя пластина		90 x 90 мм
Толщина		3.0 мм
Резьбовой болт		M20
Нижняя часть стойки		
Нижняя пластина		90 x 90 мм
Толщина		2.5 мм
Трубка		Ø 24 x 2.0 мм



СТАТИКА

Класс нагрузки	EN 12825	5
Точечная нагрузка		5 kN
Разрушающая точечная нагрузка в центре		≥ 20 kN
Разрушающая внецентровая нагрузка		≥ 10 kN



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Реакция на воздействие огня	EN 13501-1	A1 (негорючий)
-----------------------------	------------	----------------



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Класс защиты		цинкование
Тест в солевой камере		72 часа



ВАРИАНТЫ СТОЕК

Высота стойки	Артикул изделия	Диапазон регулировки
450 мм	00011386	410 – 490 мм
500 мм	00011646	460 – 540 мм
550 мм	00011653	510 – 590 мм
600 мм	00011658	560 – 640 мм
650 мм	00011663	610 – 690 мм
700 мм	00011668	660 – 740 мм
750 мм	00011673	710 – 790 мм
800 мм	00011678	760 – 840 мм